Bullwark / BLW-IR1083-TVI



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü
2Megapiksel(1080P) Çözünürlük
2.8-12 mm 3Megapiksel Varifocal Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
30m Gece Görüş Mesafesi
BLC (Arka Işık Dengeleme), HSBLC (Spot Işığı Maskeleme)
AGC (Automatic Kazanç Kontrolü), AWB (Otomatik Beyaz Dengesi)
Defog (Sis Giderme), D-WDR (Dijital WDR), 2D/3DNR (2D/3D Gürültü Bastırma)
AES (Otomatik Elektronik Shutter), Mirror (Aynalama)
Freeze (Donma), Negatif Image (Negatif Görüntü)
Gizli Maskeleme ve Hareket Algılama
Full OSD Menü
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü
Lens	2.8 ~ 12mm 3 Mp Varifocal Lens
Lens Modu	DC-Iris, P-Iris, Manual
Çözünürlük	1920x1080 (FullHD)
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Video Sistem	PAL
Minimum Aydınlatma	0 Lux (IR Açık)
IR Led	36 adet
Gece Görüş Mesafesi	30m
Otomatik LED Anahtarlama	Day/Night, Açık/Kapalı
Shutter Hızı	Otomatik, 2x-30x, 1/25 – 1/50.000

Sense-Up	Otomatik, 2x - 30x
Görüntü Ayarları	BLC, HSBLC, AGC, AWB, ATW, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, Mirror, Freeze, AES, DPC, AWC, Negatif Image
OSD Menü	Dahili
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (4 Bölge)
Gizli Maskeleme	Açık / Kapalı (8 Düzenlenebilir Alan)
S/N Oranı	Min 50dB
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)
Koruma Devresi	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Koruma Standartları	IP66
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Güç	DC 12V
Ölçüler (mm)	Genişlik : 69 mm / Yükseklik : 65 mm / Derinlik : 170 mm