Pinetron Kamera / PDR-DX722

MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü
1.3Megapiksel(960P) Çözünürlük
2.8-12 mm Megapiksel Varifocal Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
30m Gece Görüş Mesafesi
ATW, BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR
Defect Piksel ve Sense-Up Özellikleri
Gizli Maskeleme ve Hareket Algılama
Full OSD Menü
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" Sony Exmor CMOS Görüntü Sensörü
Lens	2.8 ~ 12mm Megapiksel Varifocal Lens
Çözünürlük	1.3Megapiksel(960P)
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Işık Hassasiyeti	0 Lux (IR Açık)
OSD Menü	Dahili
Hareket Algılama	Evet
Gizli Maskeleme	Evet
Video Sistem	PAL
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, ATW, Defect Piksel, Sense-Up
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Koruma Devresi	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +50°C

Çalışma Voltajı	12V DC
Koruma Standartları	IP66
Ölçüler (mm)	Uzunluk : 148mm, Genişlik : 136mm, Yükseklik : 100mm (dış çap : 95mm, iç çap : 61mm)