

## Pinetron Kamera / PDR-DX722



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü  
1.3Megapiksel(960P) Çözünürlük  
2.8-12 mm Megapiksel Varifocal Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
30m Gece Görüş Mesafesi  
ATW, BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR  
Defect Piksel ve Sense-Up Özellikleri  
Gizli Maskeleye ve Hareket Algılama  
Full OSD Menü  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)  
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı  
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme  
DC 12V Besleme

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Görüntü Sensörü</b>     | 1/3" Sony Exmor CMOS Görüntü Sensörü                                    |
| <b>Lens</b>                | 2.8 ~ 12mm Megapiksel Varifocal Lens                                    |
| <b>Çözünürlük</b>          | 1.3Megapiksel(960P)   |
| <b>Day&amp;Night Modu</b>  | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)                                  |
| <b>Gece Görüş Mesafesi</b> | 30m   |
| <b>Işık Hassasiyeti</b>    | 0 Lux (IR Açık)   |
| <b>OSD Menü</b>            | Dahili  |
| <b>Hareket Algılama</b>    | Evet  |
| <b>Gizli Maskeleye</b>     | Evet  |
| <b>Video Sistem</b>        | PAL   |
| <b>Görüntü Ayarları</b>    | BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, ATW, Defect Piksel, Sense-Up |
| <b>Video Çıkışı</b>        | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)                                  |
| <b>Koruma Devresi</b>      | Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)                     |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>   | -20°C ile +50°C   |

**Çalıřma Voltajı** 12V DC

**Koruma Standartları** IP66

**Ölçüler (mm)** Uzunluk : 148mm, Geniřlik : 136mm, Yükseklik : 100mm (dış çap : 95mm, iç çap : 61mm)