

Bullwark / BLW-IR723-AHD



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü
1.3 Megapiksel(960P) Çözünürlük
2.8-12 mm 2Megapiksel Varifocal Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
30m Gece Görüş Mesafesi
BLC (Arka Işık Dengeleme), HSBLC (Spot Işığı Maskeleye)
AGC (Automatic Kazanç Kontrolü), AWB (Otomatik Beyaz Dengesi)
Defog (Sis Giderme), D-WDR (Dijital WDR), 2D/3DNR (2D/3D Gürültü Bastırma)
AES (Otomatik Elektronik Shutter), Mirror (Aynalama), Flip (Döndürme)
Freeze (Donma), Negatif Image (Negatif Görüntü)
Gizli Maskeleye ve Hareket Algılama
Full OSD Menü
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

| | |
|---------------------------------|--|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü |
| Lens | 2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens |
| Lens Modu | DC-Iris, Manual |
| Çözünürlük | 1.3Megapiksel(960P) |
| Day&Night Modu | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night) |
| Video Sistem | PAL |
| Minimum Aydınlatma | 0 Lux (IR Açık) |
| IR Led | 36 adet |
| Gece Görüş Mesafesi | 30m |
| Otomatik LED Anahtarlama | Day/Night, Açık/Kapalı |
| Shutter Hızı | Otomatik, 2x-30x, 1/25 - 1/50.000 |

| | |
|----------------------------|---|
| Sense-Up | Otomatik, 2x - 30x |
| Görüntü Ayarları | BLC, HSBL, AGC, AWB, ATW, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, Mirror, Freeze, AES, DPC, AWC, Negatif Image, Flip |
| OSD Menü | Dahili |
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 Bölge) |
| Gizli Maskeleye | Evet, 4 ayrı bölgede |
| S/N Oranı | Min 50dB |
| Video Çıkışı | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms) |
| Koruma Devresi | Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi) |
| Koruma Standartları | IP66 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ile +50°C |
| Güç | DC 12V |
| Ölçüler (mm) | Derinlik : 228 mm / Yükseklik : 84 mm / Genişlik : 97mm |