

Pinetron Kamera / PDR-DX721



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü
1.3Megapiksel(960P) Çözünürlük
3.6 mm Megapiksel Sabit Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
20m Gece Görüş Mesafesi
ATW, BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR
Defect Piksel ve Sense-Up Özellikleri
Gizli Maskeleye ve Hareket Algılama
Full OSD Menü
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Sony Exmor CMOS Görüntü Sensörü |
| Lens | 3.6mm Megapiksel Sabit Lens |
| Çözünürlük | 1.3Megapiksel(960P) |
| Day&Night Modu | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night) |
| Gece Görüş Mesafesi | 20m |
| Işık Hassasiyeti | 0 Lux (IR Açık) |
| OSD Menü | Dahili |
| Hareket Algılama | Evet |
| Gizli Maskeleye | Evet |
| Video Sistem | PAL |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, ATW, Defect Piksel, Sense-Up |
| Video Çıkışı | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms) |
| Koruma Devresi | Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi) |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ile +50°C |

Çalıřma Voltajı 12V DC

Koruma Standartları IP66

Ölçüler (mm) Uzunluk : 106mm, Geniřlik : 97mm, Yükseklik : 70mm (dış çap : 68mm, iç çap : 51mm)