

VGuard / VG-5635HN-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS(Dijital İmaj Sensörü) ve DSP(Dijital Sinyal İşlemcisi)
1000 TVL Yüksek Çözünürlük
6.0 mm Sabit Lens
56 Adet IR Led ile 40 metre Gece Görüş Mesafesi
BLC, HLC, AGC, AES ve AWB Özellikleri
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N-Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP67 Koruma Standartı
-20 °C ~ +60 °C çalışma ısı aralığı
DC12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" DIS(Dijital İmaj Sensörü) ve DSP(Dijital Sinyal İşlemcisi)
Lens	6.0mm Megapiksel Sabit Lens
Çözünürlük	1000 TVL
IR Led	56 Adet IR Led
Gece Görüş Mesafesi	40m
Işık Hassasiyeti	0,03 Lux (Renkli), 0 Lux (IR Açık)
Dalga Boyu	850nm
Otomatik Led Anahtarlama	Day/Night, Açık/Kapalı
Video Sistem	PAL
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
S/N Oranı	Maks. 48 dB
Görüntü Ayarları	AGC, AWB (Otomatik)
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Poz Süresi	1/50-1/100000sec(PAL),1/60-1/100000sec(NTSC)
Koruma Devresi	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
Çalışma sıcaklığı	- 20°C ~ +60°C

Koruma Standartları IP67

Besleme Gerilimi 12Vdc

Akım Tüketimi 170mA (IR Kapalı) / 650mA (IR Açık)

Ağırlık 1000g