

## Bullwark / BLW-IR403HQN-E



MARKA:

FİYAT:

1/3" SONY EX-View HAD II 960H CCD, Effio-E DSP  
700 TVL Çözünürlük  
3.5 ~ 8mm 2 Megapiksel Varifocal Lens  
0 Lux (IR LED Açık), 0.03 Lux Renkli Işık Hassasiyeti  
40 Metre IR Aydınlatma Mesafesi  
OSD Menu Kontrol  
Arka Işık Dengeleme (HLC/BLC)  
Kontrast Düzenleyici ATR (Adaptive Tone Reproduction)  
Mükemmel Görüntü için 2D-DNR  
Otomatik Titreme Önleyici (Flickerless)  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N-Serisi)  
-5 ~ +60 °C Aralığında Çalışabilme  
Dış Ortamda Çalışmaya Uygun IP67 Koruma Standartı  
DC 12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" SONY Effio EX-View HAD II 960H CCD
<b>İşlemci</b>	Digital Signal Processor
<b>Piksel Değeri</b>	1024 (H) × 596 (V)
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.03 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açık)
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz
<b>Lens</b>	3.5 - 8 mm 2 MegaPiksel Varifocal Lens
<b>Poz Süresi</b>	Otomatik:1/50sn ~ 1/100,000 sn Manuel: 1/50S, FL1/100S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S
<b>Tarama Sistemi</b>	2:1 Interlace
<b>Senkronizasyon</b>	Internal
<b>S/N Oranı</b>	Maks. 52 dB (AGC:Kapalı, Weight on)
<b>OSD Menü</b>	Yerleşik
<b>Kamera ID</b>	Kamera ID

<b>ATR</b>	ATR Digital WD (Açık, Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek)
<b>Arka Işık (BLC)</b>	HLC / BLC / Kapalı
<b>Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Açık / Kapalı (4 Adım)
<b>DNR</b>	2D-DNR
<b>Mirror</b>	Açık / Kapalı
<b>NR Mod</b>	Y/C, C, Y, Kapalı
<b>Hareket Algılama</b>	Açık / Kapalı (24x16 Bölge)
<b>Titremesiz (FL)</b>	Otomatik (Flickerless)
<b>Gizli Maskeleye</b>	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge, Mozaik )
<b>Leke Giderme</b>	Otomatik
<b>Beyaz Dengesi (AWB)</b>	ATW / Indoor / Outdoor (hız ve gecikme ayarı)
<b>Dil</b>	English / Japanese / German / French / Russian /Portuguese / Spanish / Simplified Chinese
<b>Gece Görüş</b>	56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş
<b>Ekstra Koruma</b>	Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Güç</b>	DC 12V, 160mA (IR Kapalı) / 690mA (IR Açık)
<b>Çalışma Isısı / Nem</b>	-5 °C ~ +60 °C
<b>Ağırlık</b>	1000g