

## VGuard / VG-5635HN-E



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Effio EX-View HADII 960H CCD, Effio-E DSP  
700 TVL Çözünürlük  
6mm Lens (Opsiyonel 4.0mm Lens)  
56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş Mesafesi  
Digital Noise Reduction (2D-DNR)  
ATR (Adaptive Tone Reproduction)  
BLC (Back Light Compensation) ve HLC (High Light Compensation)  
Gizli Maskeleyme (Private Masking), Hareket Algılama (Motion Detection)  
Leke Giderme (Blemish Compensation)  
OSD (On Screen Display) Menü  
Ekstra Koruma Devresi (N-Serisi)  
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP67 Koruma Standartı  
DC12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" SONY Effio EX-View HAD II 960H CCD
<b>İşlemci</b>	Digital Signal Processor
<b>Piksel Değeri</b>	1024 (H) × 596 (V)
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.03 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açık)
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz
<b>Lens</b>	6 mm Sabit Lens
<b>Poz Süresi</b>	Otomatik:1/50sn ~ 1/100,000 sn Manuel: 1/50S, FL1/100S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S
<b>Tarama Sistemi</b>	2:1 Interlace
<b>Senkronizasyon</b>	Dahili Senkronizasyon
<b>S/N Oranı</b>	Max. 52 dB
<b>OSD Menü</b>	Yerleşik
<b>Kamera ID</b>	Kamera ID (52 Karakter)
<b>ATR</b>	ATR Digital WD (Açık, Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek)

<b>Arka Işıık (BLC)</b>	HLC / BLC / Kapalı
<b>Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Açık / Kapalı (4 Adım)
<b>DNR</b>	2D-DNR
<b>Mirror</b>	Açık / Kapalı
<b>NR Mod</b>	Y/C, C, Y, Kapalı
<b>Hareket Algılama</b>	Açık / Kapalı (24x16 Bölge)
<b>Titremesiz (FL)</b>	Otomatik (Flickerless)
<b>Gizli Maskeleye</b>	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge, Mozaik )
<b>Leke Giderme</b>	Otomatik
<b>Beyaz Dengesi (AWB)</b>	ATW / Indoor / Outdoor (hız ve gecikme ayarı)
<b>Dil</b>	English / Japanese / German / French / Russian /Portuguese / Spanish / Simplified Chinese
<b>Gece Görüş</b>	56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş
<b>Ekstra Koruma</b>	Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Güç</b>	DC 12V, 170mA (IR Kapalı) / 650mA (IR Açık)
<b>Çalışma Isısı / Nem</b>	-5 °C ~ +60 °C
<b>Ağırlık</b>	1000g