

## Bullwark / BLW-OUT7536TDN



MARKA:

FİYAT:

1/4" SONY Süper HAD II 960H CCD (Çift Taramalı)  
960 H Yüksek Çözünürlük  
36x Optik Zoom, 32x Dijital Zoom  
255 Preset Tanımlama  
8 Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama  
8 Programlanabilir Tur, 4 Pattern (Model) Tanımlama  
Programlanabilir Gizli Maskeleyme (8 Bölge)  
DVR, Matrix Sistem ve Video Sunucudan Kolay Erişim  
Pan: 330°/sn  $\pm 0.1^\circ$ , Tilt: 140°/sn  $\pm 0.1^\circ$   
Dönüş hızıPan hareketi 0.1-90°/sn Pan hızına izin verir  
RS-422, RS-485 Desteği ve Uzaktan Güncelleme  
8 Alarm Girişi (Açık / Kapalı), 2 Röle Çıkışı  
64 Adım Zoom Orantılı Dönüş Hızı  
Programlanabilir Zoom Hızları  
Çoklu Protokol Desteği  
OSD (On Screen Display) Menü  
IP66 Dış Ortam Uygulaması  
Alüminyum Dome Kasa  
Besleme adaptörü dahil (AC 24V)

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/4" Sony Super HAD II 960H CCD (Çift Taramalı)
<b>Lens</b>	f = 3.4 mm ~ 122.4 mm
<b>Lens Türü</b>	36x Gündüz & Gece Zoom Lens
<b>Çözünürlük</b>	650 TVL (Renkli), 750 TVL (Siyah/Beyaz)
<b>Toplam Piksel</b>	1028(H) x 508(V) , 1028(H) x 596(V)
<b>Zoom Oranı</b>	Optik 36x, Dijital 32x Zoom
<b>Dijital Zoom</b>	Kapalı / Maks. 2x~32x
<b>Odak</b>	Oto / Zoom-Trig / Manuel
<b>Odak Mesafesi</b>	0.1 / 1.3 / 1.8 / 3.0 / 5.0 m
<b>Tarama Sistemi</b>	Interlace
<b>Tarama Frekansı</b>	15.734KHz(H),59.94Hz(V) , 15.734KHz(H),59.94Hz(V)
<b>Senkronizasyon</b>	Dahili Senkronizasyon

<b>Işık Hassasiyeti</b>	0,001 Lux (Renkli DSS), 0,5 Lux (Renkli), 0,0004 Lux (Siyah/Beyaz DSS), 0,2 Lux (Siyah/Beyaz)
<b>S/N Oranı</b>	50 dB den fazla (AGC kapalı)
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Oto / Algılama / Harici / Gündüz / Gece
<b>Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Oto / Shutter PRI / Iris PRI / Manuel
<b>Beyaz Dengesi (AWB)</b>	ATW / Tek Hareket / İç Mekan / Dış Mekan / Manuel / Oto
<b>WDR / BLC</b>	Kapalı / WDR / BLC
<b>Titremesiz (FL)</b>	Açık / Kapalı (Flickerless)
<b>Keskinlik</b>	1 ~ 16 Seviyesi ayarlanabilir
<b>Parlaklık</b>	1-15 Seviyesi ayarlanabilir
<b>Shutter Hızı</b>	1/60 ~ 1/100,000 sn. , 1/50 ~ 1/100,000 sn.
<b>Dijital Shutter Hızı</b>	Kapalı / Maks. 2x~512x
<b>Hareket Algılama</b>	Açık / Kapalı (3 Bölge)
<b>Gizli Maskeleye</b>	Açık / Kapalı (8 Bölge)
<b>Nesne Algılama</b>	Kapalı / Açık
<b>Efekt</b>	Kapalı / Negatif / Siyah&Beyaz
<b>Donma</b>	Kapalı / Açık
<b>Pan</b>	360° Sürekli Dönüş 0.1° to 90°/sn (64 Adım Zoom Orantılı)
<b>Pan / Speed</b>	330°/sn., ± 0.1° Hassaslık
<b>Tilt</b>	0.1° ila 140°/sn. (zooma oranlı olarak)
<b>Tilt / Speed</b>	250°/sn., ± 0.05° Hassaslık
<b>Preset</b>	255 Nokta / 0.1° den daha az hata
<b>Tur</b>	8 Programlanabilir
<b>Pattern</b>	240 saniyede 4 Pattern
<b>Otomatik Tarama</b>	8 (Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama)
<b>Adres</b>	255 Taneye Kadar Seçilebilir ID (Rotary Switch)
<b>Haberleşme Portu</b>	RS-485 / RS-422
<b>Protokol</b>	Çoklu protokol (PELCO-D/P, WONWOO)
<b>Baud hızı</b>	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps seçilebilir
<b>Alarm Giriş/Çıkış</b>	8xGiriş/2xRöle Çıkış
<b>Görüntüleme</b>	16 Alan başlığı
<b>Senkronizasyon Modu</b>	INT / LL

<b>Kasa Yapısı</b>	Alüminyum
<b>Kasa Rengi</b>	Bej
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	İç mekan : 0°C ila 50°C (32° F ila 122° F) Dış mekan : -10°C ila 50°C (14° F ila 122° F)/ 33W Isıtıcı(İsteğe bağlı 62.7W)
<b>Depolama Isısı / Nem</b>	-20°C ila 60°C (-4° F ila 140° F) , 0% ila 90% (yoğunlaşmayan)
<b>Isıtıcı ve Fan</b>	Isıtıcı -5°C: Açık, 15°C: Kapalı / Fan 30°C: Açık, 40°C Kapalı
<b>Koruma Standartları</b>	IP66
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 4.4Kg (10.8 lbs) / Ambalaj : 4.9Kg
<b>Ölçüler (mm)</b>	236(Çap) x 319(D) mm - 166(Çap) dome
<b>Güç</b>	AC 24V 3A