

Bullwark / BLW-IN5727TDN



MARKA:

FİYAT:

1/4" SONY Super HAD CCD Image Sensor
İç Ortam Speed Dome (Opsiyonel IP66 Dış Ortam Uygulaması)
DVR, Matrix Sistem ve Video Sunucudan Kolay Erişim
255 Preset
Pan: 380°/sn $\pm 0.1^\circ$, Tilt: 150°/sn $\pm 0.05^\circ$
Zoom Orantılı 64 Adım
8 Programlanabilir Tur, 4 Pattern (Model)
Dijital Oto Flip
Polikarbon Dome Yapı
8 Alarm Girişi (Açık / Kapalı), 2 Röle Çıkışı
8 Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama
Pan Hareketi 0.1-90°/sn Pan Hızına İzin Verir
Programlanabilir Gizli Maskeleyme (8 Bölge)
RS-422, RS-485 Desteği ve Uzaktan Güncelleme
Çoklu Protokol (Otomatik Protokol Algılama)
OSD (On Screen Display) Menü
Programlanabilir Zoom Hızları
AC 24V, 1A / AC 24V, 2A (Dış Ortam)
Besleme Adaptörü Dahil (AC 24V)

Görüntü Sensörü	1/4" SONY Süper HAD CCD
Toplam Piksel	795 (Yatay) X 596 (Dikey)
Etkili Piksel	752(H) x 582(V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Çözünürlük	550 TVL (680 TVL Siyah&Beyaz)
Zoom Oranı	27X Optik Zoom f=3.5~94.5mm (F1.6 to 2.9)
Görüş Açısı	Yatay: 55,5° (wide) ~ 1.59° (tele), Dikey: 42.5° (wide) ~ 1.29° (tele)
Dijital Zoom	Açık / Kapalı (Limit 12X)
S/N Oranı	50dB
Işık Hassasiyeti	0,4 Lux (Renkli) / 0,02 Lux (Siyah/Beyaz)
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
Pan	360° Sürekli Dönüş 0.1° to 90°/sn (64 Adım Zoom Orantılı)

Pan / Speed	380°/sn +- 0.1 Doğruluk Oranı
Tilt	0.1° / sn ~ 90° / sn (64 Adım Zoom Orantılı)
Tilt / Speed	150° / sn, +- 0.05° Doğruluk Oranı
Ağırlık	1600g
Boyutlar	125 (Q) X 194 (Y) mm
Preset	255 Nokta / 0.1° den daha az hata
Tur	8 Programlanabilir
Pattern	240 saniyede 4 Pattern
Flip	Dijital / Otomatik / Kapalı (180°)
Otomatik Tarama	8 (Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama)
Gizli Maskeleye	8 Bölge (Maskeleye / Video Kapalı)
Adres	999 Taneye Kadar Seçilebilir ID (Rotary Switch)
Haberleşme Portu	RS-485 / RS-422 Otomatik Çoklu Protokol 2400, 4800, 9600, 19200 bps seçilebilir.
Alarm Giriş/Çıkış	8 Alarm Girişi (NO / NC, Öncelikli), 2 Röle Çıkışı (Hold Lanch)
Görüntüleme	
Data Yedekleme	Kaldırılabilir Hafıza Ayarlama ve Çağırma
Video Çıkışı	1 x Kompozit (1 Vpp 75 Ohm, BNC)
Focus Mod	Otomatik, Manuel, One-Push
Day&Night Modu	Kaldırılabilir Day&Night Modu
Kazanç Kontrolü (AGC)	Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek/Manual
Beyaz Dengesi (AWB)	1,800K ~ 10,500K
Poz Süresi	256X ~ 1/120,000
Hareket Algılama	Açık / Kapalı
Kontrol Çıkışı	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
DNR	Açık/Kapalı
Mirror	Açık / Kapalı
Freeze	Açık / Kapalı
Kalite Standartları	İç Ortam
Kasa Yapısı	Alüminyum
Kasa Rengi	Siyah
İşletim Sıcaklığı	İç Ortam: 0°C ~50°C, Dış Ortam: -30°C ~50°C (Muhafaza İle)
Depolama Isısı / Nem	-20°C ~ +50°C / 0% ~90%
Güç	AC 24V, 60Hz / AC 24V, 50Hz (Adaptör Dahil)

Isıtıcı ve Fan

Isıtıcı -5°C: Açık, 15°C: Kapalı / Fan 30°C: Açık, 40°C Kapalı