

Bullwark / BLW-700P



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS(Dijital İmaj Sensörü) ve DSP(Dijital Sinyal İşlemcisi)
700 TVL çözünürlük
3.7mm Pinhole Lens
RCA Ses (Dahili Mikrofon)
Kompozit Video Çıkış
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" DIS(Dijital İmaj Sensörü) ve DSP(Dijital Sinyal İşlemcisi)
Lens	3.7 mm PinHole Lens
Çözünürlük	700 TVL
Ses	Dahili Mikrofon
Video Sistem	PAL
S/N Oranı	Min 48dB
White Balance	Otomatik
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Poz Süresi	1/50 (1/60) - 1/100000
Koruma Devresi	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Çalışma Voltajı	12V DC
Ölçüler (mm)	Genişlik : 69mm/Yükseklik : 120 mm/Derinlik : 76 mm