

## Bullwark / BLW-IR731-AHD



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü  
1.3Megapiksel Çözünürlük  
3.6 mm 2Megapiksel Sabit Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
20m Gece Görüş Mesafesi  
BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR Özellikleri  
Gizli Maskeleye ve Hareket Algılama  
Full OSD Menü  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)  
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme  
DC 12V Besleme

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Görüntü Sensörü</b>          | 1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü           |
| <b>Lens</b>                     | 3.6 mm 2 Megapiksel Sabit Lens            |
| <b>Çözünürlük</b>               | 1.3Megapiksel                             |
| <b>Day&amp;Night Modu</b>       | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)    |
| <b>Video Sinyal</b>             | PAL                                       |
| <b>Minimum Aydınlatma</b>       | 0 Lux (IR Açık)                           |
| <b>IR Led</b>                   | 24 Adet                                   |
| <b>Gece Görüş Mesafesi</b>      | 20m                                       |
| <b>Otomatik LED Anahtarlama</b> | Day/Night, Açık/Kapalı                    |
| <b>Görüntü Ayarları</b>         | BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR |
| <b>OSD Menü</b>                 | Dahili                                    |
| <b>Hareket Algılama</b>         | Evet                                      |
| <b>Gizli Maskeleye</b>          | Evet                                      |
| <b>S/N Oranı</b>                | Min 50dB                                  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Video Çıkışı</b>      | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)              |
| <b>Koruma Devresi</b>    | Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi) |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b> | -20°C ile +50°C                                     |
| <b>Çalışma Voltajı</b>   | 12V DC  |
| <b>Ölçüler (mm)</b>      | Çap : 93 mm / Yükseklik : 69 mm                     |