VGuard / VG-5635HN-E

MARKA:

FİYAT:

1/3” Sony Effio EX-View HADII 960H CCD, Effio-E DSP
700 TVL Çözünürlük
6mm Lens (Opsiyonel 4.0mm Lens)
56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş Mesafesi
Digital Noise Reduction (2D-DNR)
ATR (Adaptive Tone Reproduction)
BLC (Back Light Compensation) ve HLC (High Light Compensation)
Gizli Maskeleme (Private Masking), Hareket Algılama (Motion Detection)
Leke Giderme (Blemish Compensation)
OSD (On Screen Display) Menü
Ekstra Koruma Devresi (N-Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP67 Koruma Standartı
DC12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" SONY Effio EX-View HAD II 960H CCD
İşlemci	Digital Signal Processor
Piksel Değeri	1024 (H) × 596 (V)
Çözünürlük	700 TVL
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açık)
Day&Night Modu	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz
Lens	6 mm Sabit Lens
Poz Süresi	Otomatik:1/50sn ~ 1/100,000 sn Manuel: 1/50S, FL1/100S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
S/N Oranı	Max. 52 dB
OSD Menü	Yerleşik
Kamera ID	Kamera ID (52 Karakter)
ATR	ATR Digital WD (Açık, Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek)

Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık / Kapalı (4 Adım)
DNR	2D-DNR
Mirror	Açık / Kapalı
NR Mod	Y/C, C, Y, Kapalı
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (24x16 Bölge)
Titremesiz (FL)	Otomatik (Flickerless)
Gizli Maskeleme	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge, Mozaik)
Leke Giderme	Otomatik
Beyaz Dengesi (AWB)	ATW / Indoor / Outdoor (hız ve gecikme ayarı)
Dil	English / Japanese / German / French / Russian /Portuguese / Spanish / Simplified Chinese
Gece Görüş	56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş
Ekstra Koruma	Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Güç	DC 12V, 170mA (IR Kapalı) / 650mA (IR Açık)
Çalışma Isısı / Nem	-5 °C ~ +60 °C
Ağırlık	1000g