Bullwark / BLW-IR302V

MARKA:

FİYAT:

1/3" SONY CCD İmaj Sensörü
4~9mm Varifocal Lens Harici Zoom/Focus Ayarlı
700 TVL Çözünürlük
AWB (Automatic White Balance)
BLC (Back Light Compensation)
80 Adet IR LED ile 40~50m Gece Görüş Mesafesi
Kötü Hava Şartlarına KArşı Dayanıklı Alüminyum Dış Yapı (IP-67)

Görüntü Sensörü	1/3“ SONY CCD Image Sensor
Piksel Değeri	1024 (H) × 596 (V)
Çözünürlük	700 TVL
Minimum Aydınlatma	0.2 Lux , 0 Lux @IR Açık / F2.0
Lens	4~9mm 2 Megapiksel Vari-Focal Lens (Harici Zoom/Focus Ayarı)
Auto Iris Kontrolü (AES)	Var
Poz Süresi	Otomatik:1/50- 1/100,000sn
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Frekans	Yatay: 15.625KHz, Dikey: 50.00Hz
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
S/N Oranı	Max 48 dB (AGC Açık)
Arka Işık (BLC)	Otomatik
Beyaz Dengesi (AWB)	AWB (2500°K~9500°k)
Gece Görüş	80 Adet IR LED ile 40~50m Gece Görüş
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Güç	DC 12V, 1A

Çalışma Isısı / Nem	-10 °C ~ +50 °C
Kasa Yapısı	Güneşlikli, Kötü Havaya Dayanıklı Alüminyum Yapı
Kalite Standartları	IP-67 Kalite Standartı
Boyutlar	285(L) x 138(W) x 120(H) mm