

Bullwark / BLW-IR700ES-V



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP
700 TVL Çözünürlük
4-9mm 2 Megapiksel Varifocal Lens
Dijital Day&Night Özelliği
0.01 Lux Siyah/Beyaz (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli
OSD Menü Kontrol (On Screen Display)
Dijital WDR (Wide Dynamic Range)
Mükemmel görüntü için 2D-DNR
BLC, AGC ve AWB, HLC, AES Özellikleri
Onboard Koruma Devresi
Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
Mirror Özelliği, Hareket Algılama
Kamera ID Özelliği
IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP
Lens	4 - 9 mm 2 MegaPiksel Varifocal Lens
Çözünürlük	700 TVL
Day&Night Modu	Dijital Day&Night
Video Sinyal	PAL
Minimum Aydınlatma	0.01 Lux Siyah/Beyaz (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli
IR Led	36 adet
Gece Görüş Mesafesi	30m
OSD Menü	Dahili
Otomatik LED Anahtarlama	Day/Night, Açık/Kapalı
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik

Arka Işık (BLC)	Açık / Kapalı / HLC
Mirror	Açık / Kapalı
D-WDR	Açık / Kapalı (Seviye Ayarlı)
2D-DNR	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık / Kapalı
Gizli Maskeleye	Evet
Kamera ID	Evet
S/N Oranı	Min 50dB
Poz Süresi	1/50 ~1/100,000sn
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)
Koruma Devresi	Onboard
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Çalışma Voltajı	12V DC, 1A
Ölçüler (mm)	Derinlik : 228 mm / Yükseklik : 84 mm / Genişlik : 97mm