

Bullwark / BLW-IR701V-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS (Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
700TVL Çözünürlük
2.8 - 12 mm 2 Megapiksel Varifocal Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre
0.01 Lux Siyah/Beyaz, 0.1 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açıkken)
40m Gece Görüş Mesafesi
AWB (Auto White Balance), BLC (Back Light Compensation), AES (Auto Electronic Shutter)
40m Gece Görüş Mesafesi
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" DIS(Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
Lens	2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
Çözünürlük	700 TVL
Görüş Açısı	95° - 44°
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Video Sinyal	PAL
Minimum Aydınlatma	0.1Lux @ Renkli, 0.01 Lux S/B, 0 Lux IR Led Açık
IR Led	42 Adet Dual Angle IR Teknolojisi
Gece Görüş Mesafesi	40m
Otomatik LED Anahtarlama	Day/Night, Açık/Kapalı
Görüntü Ayarları	BLC (Otomatik), AGC (Otomatik), AWB (Otomatik)
S/N Oranı	Min 48dB
Poz Süresi	1/50 (1/60) - 1/100000
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)

Koruma Devresi	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Çalışma Voltajı	12V DC
Ölçüler (mm)	Genişlik : 87 mm / Yükseklik : 86 mm / Derinlik : 280 mm