

## Bullwark / BLW-IR700-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS (Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)  
700TVL Çözünürlük  
4.0 mm Megapiksel Sabit Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
0.01 Lux Siyah/Beyaz, 0.1 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açıkken)  
20M Gece Görüş Mesafesi  
AWB (Auto White Balance), BLC (Back Light Compensation), AES (Auto Electronic Shutter)  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi  
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı  
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme  
DC 12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" DIS(Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
<b>Lens</b>	4.0mm Megapiksel Sabit Lens
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Görüş Açısı</b>	95° - 44°
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
<b>Etkili Piksel</b>	720(H) x 576 (V)
<b>Video Sinyal</b>	PAL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.1Lux @ Renkli, 0.01 Lux S/B, 0 Lux IR Led Açık
<b>IR Led</b>	24 Adet Dual Angle IR Teknolojisi
<b>Gece Görüş Mesafesi</b>	20m
<b>Otomatik LED Anahtarlama</b>	Day/Night, Açık/Kapalı
<b>Görüntü Ayarları</b>	BLC (Otomatik), AGC (Otomatik), AWB (Otomatik)
<b>S/N Oranı</b>	Min 50dB
<b>Poz Süresi</b>	1/50 (1/60) - 1/100000

<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Koruma Devresi</b>	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
<b>Koruma</b>	IP66
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-20°C ile +50°C
<b>Çalışma Voltajı</b>	12V DC
<b>Ölçüler (mm)</b>	Genişlik : 69 mm / Yükseklik : 65 mm / Derinlik : 170 mm