

Bullwark / BLW-OUT7536TDN



MARKA:

FİYAT:

1/4" SONY Süper HAD II 960H CCD (Çift Taramalı)
960 H Yüksek Çözünürlük
36x Optik Zoom, 32x Dijital Zoom
255 Preset Tanımlama
8 Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama
8 Programlanabilir Tur, 4 Pattern (Model) Tanımlama
Programlanabilir Gizli Maskeleyme (8 Bölge)
DVR, Matrix Sistem ve Video Sunucudan Kolay Erişim
Pan: 330°/sn ±0.1°, Tilt: 140°/sn ±0.1°
Dönüş hızıPan hareketi 0.1-90°/sn Pan hızına izin verir
RS-422, RS-485 Desteği ve Uzaktan Güncelleme
8 Alarm Girişi (Açık / Kapalı), 2 Röle Çıkışı
64 Adım Zoom Orantılı Dönüş Hızı
Programlanabilir Zoom Hızları
Çoklu Protokol Desteği
OSD (On Screen Display) Menü
IP66 Dış Ortam Uygulaması
Alüminyum Dome Kasa
Besleme adaptörü dahil (AC 24V)

Görüntü Sensörü	1/4" Sony Super HAD II 960H CCD (Çift Taramalı)
Lens	f = 3.4 mm ~ 122.4 mm
Lens Türü	36x Gündüz & Gece Zoom Lens
Çözünürlük	650 TVL (Renkli), 750 TVL (Siyah/Beyaz)
Toplam Piksel	1028(H) × 508(V) , 1028(H) × 596(V)
Zoom Oranı	Optik 36x, Dijital 32x Zoom
Dijital Zoom	Kapalı / Maks. 2x~32x
Odak	Oto / Zoom-Trig / Manuel
Odak Mesafesi	0.1 / 1.3 / 1.8 / 3.0 / 5.0 m
Tarama Sistemi	Interlace
Tarama Frekansı	15.734KHz(H),59.94Hz(V) , 15.734KHz(H),59.94Hz(V)
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon

Işık Hassasiyeti	0,001 Lux (Renkli DSS), 0,5 Lux (Renkli), 0,0004 Lux (Siyah/Beyaz DSS), 0,2 Lux (Siyah/Beyaz)
S/N Oranı	50 dB den fazla (AGC kapalı)
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Day&Night Modu	Oto / Algılama / Harici / Gündüz / Gece
Kazanç Kontrolü (AGC)	Oto / Shutter PRI / Iris PRI / Manuel
Beyaz Dengesi (AWB)	ATW / Tek Hareket / İç Mekan / Dış Mekan / Manuel / Oto
WDR / BLC	Kapalı / WDR / BLC
Titremesiz (FL)	Açık / Kapalı (Flickerless)
Keskinlik	1 ~ 16 Seviyesi ayarlanabilir
Parlaklık	1-15 Seviyesi ayarlanabilir
Shutter Hızı	1/60 ~ 1/100,000 sn. , 1/50 ~ 1/100,000 sn.
Dijital Shutter Hızı	Kapalı / Maks. 2x~512x
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (3 Bölge)
Gizli Maskeleye	Açık / Kapalı (8 Bölge)
Nesne Algılama	Kapalı / Açık
Efekt	Kapalı / Negatif / Siyah&Beyaz
Donma	Kapalı / Açık
Pan	360° Sürekli Dönüş 0.1° to 90°/sn (64 Adım Zoom Orantılı)
Pan / Speed	330°/sn., ± 0.1° Hassaslık
Tilt	0.1° ila 140°/sn. (zooma oranlı olarak)
Tilt / Speed	250°/sn., ± 0.05° Hassaslık
Preset	255 Nokta / 0.1° den daha az hata
Tur	8 Programlanabilir
Pattern	240 saniyede 4 Pattern
Otomatik Tarama	8 (Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama)
Adres	255 Taneye Kadar Seçilebilir ID (Rotary Switch)
Haberleşme Portu	RS-485 / RS-422
Protokol	Çoklu protokol (PELCO-D/P, WONWOO)
Baud hızı	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps seçilebilir
Alarm Giriş/Çıkış	8xGiriş/2xRöle Çıkış
Görüntüleme	16 Alan başlığı
Senkronizasyon Modu	INT / LL

Kasa Yapısı	Alüminyum
Kasa Rengi	Bej
Çalışma sıcaklığı	İç mekan : 0°C ila 50°C (32° F ila 122° F) Dış mekan : -10°C ila 50°C (14° F ila 122° F)/ 33W Isıtıcı(İsteğe bağlı 62.7W)
Depolama Isısı / Nem	-20°C ila 60°C (-4° F ila 140° F) , 0% ila 90% (yoğunlaşmayan)
Isıtıcı ve Fan	Isıtıcı -5°C: Açık, 15°C: Kapalı / Fan 30°C: Açık, 40°C Kapalı
Koruma Standartları	IP66
Ağırlık	Yaklaşık 4.4Kg (10.8 lbs) / Ambalaj : 4.9Kg
Ölçüler (mm)	236(Çap) x 319(D) mm - 166(Çap) dome
Güç	AC 24V 3A